


INT-O

UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De uitgangen uitbreidingsmodule is ontworpen voor gebruik met **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **VERSA** alarmsystemen. Dit apparaat vervangt de CA64-O-OC, CA64 O-R en CA64 O-ROC modules. De **INT-O** is voor uitbreiding van het systeem met 8 extra bedrade uitgangen. De extra sabotage ingang voorziet in het detecteren van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module is geïnstalleerd.

- systeem uitbreiding met 8 uitgangen:
 - 8 laagvermogen uitgangen, OC type
 - tot 8 relais uitgangen
 - elke OC type uitgang staat parallel met de relais uitgang
 - de mogelijkheid om het verbruik te verminderen door het uitschakelen van relais uitgangen
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsvoltage	12 V DC
Werking temperatuurbereik	-10 °C...+55 °C
Standby mode verbruik	30 mA
Max. verbruik	160 mA
Gewicht	90 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Verbruik bij actief relais	16 mA
Afmetingen	140 x 68 mm
Milieu-klasse conform de EN50130-5	II
OC uitgangsbelaasting	50 mA / 12 V DC
Relais uitgangsbelaasting	2 A / 24 V DC
+12V uitgangsbelaasting	2,5 A / 12 V DC
Security grade conform de EN 50131 (zonder voeding)	Grade 3
Security grade conform de EN 50131 (met APS-412 voeding)	Grade 2